



La notevole esperienza maturata nel settore della lavorazione della pietra permette alla Minali di proporre la nuova "Profilmatic 200" per la lavorazione delle coste dritte e toroidali. - Mantenendosi fedele ai propri principi costruttivi, la Minali ha realizzato una macchina versatile, semplice e veloce nelle varie fasi di lavorazione, per spessori sino a 200 mm. -

Caratteristiche costruttive

- struttura in acciaio elettrosaldato e stabilizzato;
- scorrimento del gruppo testa-mandrin su barre in acciaio;
- visualizzazione gradi di rotazione del gruppo testa-mandrin;
- centraggio coste toroidali tramite salita-discesa banco motorizzata;
- controllo pneumatico della pressione di lavoro;
- regolazione giri motore porta mole tramite inverter;
- spostamento carrello testa/mandrin regolabile tramite inverter;
- pressori per bloccaggio materiale;
- segnale acustico fine cicli di lavoro;
- cabina comandi staccata dal corpo macchina;
- pulsantiera

Caratteristiche tecniche

- spessore massimo ammesso mm. 200;
- potenza motore gruppo testa-mandrin Hp 6,5;
- potenza motore traslazione Hp 2;
- potenza motore salita/discesa banco Hp 0,5;
- rotazione max. asse mandrin 3000 giri minuto
- velocità traslazione gruppo testa-mandrin regolabile
- diametro mole 120/250 mm.
- lavorazione utile 3500 mm.;

Optional

- centraggio con visualizzatore elettronico per coste toroidali;
- automatismo per movimentazione e posizionamento materiale.



The remarkable experience in the field of marble and granite allows Minali to propose the new "Profilmatic 200" for processing both flat and bullnosing edges. - Holding fast its ideas, Minali has realized a versatile and simple machine, fast in the several polishing phases, for thickness until 200 mm. -

Manufacturing features

- structure in arc-welded and stabilized steel;
- sliding of the head-spindle set on steel bars;
- visualization of the rotation degrees of the head-spindle set;
- bullnosing edges centering through motorized ascent-descent bench;
- pneumatic control of work pressure;
- regulation of wheel-holder engine revolutions through inverter;
- displacement of head-spindle set adjustable through inverter;
- pressure devices for material blocking;
- acoustic signal at the end of work cycles;
- control cab separated from the machine;
- push-button panel.

Technical features

- allowed maximum thickness mm. 200;
- head-spindle set engine power Hp 6,5;
- traverse engine power Hp 2;
- ascent/descent bench engine power Hp 0,5;
- max. axis-spindle rotation 3000 rpm
- max. traverse speed head-spindle set adjustable
- wheels diameter 120/250 mm.
- max. longitudinal useful working 3500 mm.;

Optional

- centering for bull nosing edges through electronic display;
- automated equipment for material handling and positioning.



L'expérience considérable mûrie dans le secteur du travail de la pierre permet à la Minali de proposer la nouvelle "Profilmatic 200" pour le travail des chants droits et ronds. - Se maintenant fidèle aux propres débuts constructifs, la Minali a réalisée une machine versatile, simple et rapide dans les phases différentes de travail, pour épaisseurs jusqu'à 200 mm. -

Caractéristiques constructives

- structure en acier electro-soudé et stabilisé;
- écoulement du groupe tête-mandrin sur barres en acier;
- visualisation degrés de rotation du groupe tête-mandrin;
- centrage chants ronds par visualisateur;
- contrôle pneumatique de la pression de travail;
- régulation tours moteur porte-meules par inverter;
- déplacement groupe tête-mandrin réglable par inverter;
- presseurs pour blocage matériel;
- signal acoustique du fin-cycle de travail;
- armoire commande détachée du corp-machine;
- pulsantiera

MINALI srl

Via Colleoni, 1 - 24050 Cavernago (BG) Italia - Tel. e Fax. 035 4426010
minalimacchine@tin.it - minali.commerciale@libero.it - www.minalimacchine.com
Cod. Fisc. e Part. IVA 01437090168 - C.C.I.A.A. Bergamo n. 206478 - Reg. Soc. n. 21939



Caractéristiques techniques

- épaisseur maximum admise mm. 200;
- puissance moteur groupe tête-mandrin CV 6,5;
- puissance moteur translation CV 2;
- puissance moteur monte-descente table CV 0,5;
- rotation max. axe-mandrin 3000 tours- minute
- vitesse translation groupe tête-mandrin réglable
- diamètre meules 120/250 mm.
- travail utile 3500 mm.

Optional

- centrage avec visualisateur électronique pour chants ronds;
- automatisme pour mouvementer et positionner matériel.



Gracias a su presencia desde hace muchos años en el sector de la maquinas para trabajar la piedra en general, Minali presenta hoy la nueva maquina pulecantos "Profilmatic 200" para trabajar cantos rectos y toroidales. - Fiel a sus principios Minali ha realizado una maquina versatil, simple y veloz para gruesos de hasta 200 mm. -

Característica constructivas:

- estructura de la maquina en acero electro-soldado y estabilizado;
- deslizamiento del grupo cabezal-mandril sobre guias en acero;
- visualización grados de rotación del grupo cabezal-mandril;
- centrado cantos toroidales por medio subida y bajada banco motorizada;
- control neumático de la presión de trabajo;
- regulación de las revoluciones grupo muelas por medio de inverter;
- desplazamiento del grupo cabezal-mandril regulable por medio de inverter;
- pistones neumáticos para bloqueo del material;
- señal acústico al acabar el ciclo de trabajo;
- cabina de mando separada del cuerpo maquina;
- mandos pensiles.

Características técnicas

- grueso máximo admitido: mm. 200;
- potencia motor cabezal-mandril: Hp 6,5;
- potencia motor traslación Hp 2;
- potencia motor subida/bajada mesa Hp 0,5;
- rotación max. eje mandril 3000 r.p.m.
- velocidad traslación grupo cabezal-mandril regulable,
- diámetro muelas mm. 120/250
- trabajo longitudinal útil mm. 3500;

Optional

- centrado con visualizador electrónico para cantos toroidales;
- automatismo para manejo y colocación del material



Die große Erfahrung, die wir im Bereich der Steinbearbeitung gewonnen haben erlaubt Minali die neue "Profilmatic 200" für die Bearbeitung von geraden und runden Kanten vorzuschlagen. - Indem Minali treu seinen Bauweisen bleibt, schaffte sie eine vielseitige, einfache Maschine, die schnell während der Bearbeitungsstufen geht, für Dicken bis 200 mm. -

Konstruktionsmerkmale

- elektrogewweißte und stabilisierte Stahlstruktur;
- die Spindelkopfgruppe auf Stahlschiene läuft;
- Anzeige Drehungsgrade der Spindelkopfgruppe;
- Zentrierung von Ringkanten durch Aufstieg/Abstieg des Tisches;
- Zentrierung von runden Kanten durch Sichtgerät;
- pneumatische Steuerung des Arbeitsdrucks;
- Verschiebung der durch Inverter regelmäßigen Spindelkopfgruppe;
- Verstellung der Schleifmotordrehzahl durch Inverter;
- Niederhalter für Blockierung des Materials;
- Schall-oder Sichtsignal am Ende der Arbeitsspiele;
- Steuerkabine getrennt vom Gehäuse;
- Steuertafel

Technische Daten

- maximale Dicke erlaubt mm. 200;
- Motorleistung der Spindelkopfgruppe Hp 6,5;
- Leistung des Translationsmotors Hp 2;
- Motorleistung Aufstieg/Abstieg des Tisches Hp 0,5;
- maximale Drehung der Spindelachse 3000 Umdrehungen pro Minute
- Geschwindigkeit der Translation der Spindelkopfgruppe
- Schleifscheibendiameter
- Nutzbearbeitung 120/250 mm.
- 3500 mm.;

Extras

- Zentrierung mit elektronischem Sichtgerät für Ringkanten;
- Automatismus für Bewegung und Positionierung des Materials.



PROFILMATIC 200



LEVICOSTE "PROFILMATIC 200"
EDGES POLISHING MACHINE "PROFILMATIC 200"
POLISSOIR A CHANTS "PROFILMATIC 200"
PULECANTOS "PROFILMATIC 200"
KANTENSCHLEIFMASCHINEN "PROFILMATIC 200"


MINALI srl si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte le caratteristiche tecniche delle macchine senza l'obbligo di preavviso.

MINALI srl reserves the right to modify partial or entire technical characteristics of its machines without previous notice.

MINALI srl se reserva el derecho de modificar las características de las máquinas sin aviso previo.

MINALI srl se réserve le droit de modifier en tout ou partiellement les caractéristiques techniques des machines sans être dans l'obligation de préavis.

Die aufgeführten Daten haben rein informativen Charakter; die Firma Minali S.r.l. behält sich das Recht vor, diese jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.



Spessore massimo ammesso: 200 mm.
 Allowed maximum thickness: 200 mm.
 Epaisseur maximum admis: 200 mm.
 Grueso maximo admitido: 200 mm.
 Maximale Dicke erlaubt: 200 mm.

